



432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 30

тел./факс (8422)27-80-59

simkraski@mail.ru

<http://ognezazchitnyekraski.simkraski.ru>

Грунт Универсальный PROMIX для наружных и внутренних работ

ГОСТ Р 52020-2003 ТУ 2310-001-12551923-2017

Область применения: Грунт Универсальный PROMIX предназначен для грунтования оснований из бетона, известняковых, гипсовых и цементных штукатурок, кирпича, природного камня, гипсокартонных плит, ДСП, ДВП, шлакоблоки и т.д. с целью повышения адгезии и снижения впитывающей способности основания, с последующим выполнением различных видов работ (штукатуривание, шпатлевание, нанесение декоративной отделки, окрашивание, наклейка обоев). Для наружных и внутренних работ.

Состав: Водная дисперсия полимеров (акриловый латекс), антисептик, функциональные добавки, вода.

Свойства:

- повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов
- укрепляет основание, повышает адгезию
- снижает впитывающую способность основания
- экологически чистый продукт
- диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +80 °С

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Основание должно быть сухим и чистым от пыли, грязи, жиров, непрочно держащихся старых покрытий и т.д. Перед применением грунт перемешать. Сильно впитывающие основания грунтовать в два слоя. При грунтовании прочных слабо впитывающих оснований перед оклеиванием обоями допускается разбавление грунта универсального водой в соотношении:

	Разбавление (грунт : вода)
Под обои	1 : 1

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от +5 °С
- относительная влажность воздуха не более 80 %
-

Время высыхания:

- 1 - 2 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Расход:

- при однократном нанесении – 100 - 150 г/м², зависит от впитывающей способности поверхности.

Транспортирование и хранение:

- хранить в плотно закрытой заводской таре
- рекомендуется транспортировать и хранить при температуре не ниже +5 °С, допускается 5 -кратное замораживание общей продолжительностью не более 3-х недель, для приведения грунта в рабочее состояние необходимо его поставить в теплое помещение и дать отогреться.
- **ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** принудительно нагревать грунтовку с использованием различных нагревательных приборов, это приведет к утрате состава технических и технологических свойств.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства (дата производства указана на этикетке)

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- при попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- хранить в недоступном для детей месте

Производитель гарантирует качество и долговечность покрытия только при строгом выполнении требований данной инструкции

Технический директор

Н. В. Сурина